




ENOLA ROUND S

single utendørs LED veggarmatur antrasitt

Den minimalistiske armaturserien ENOLA SQUARE og ROUND består av en sylinderformet eller firkantet aluminiumskonstruksjon og er utstyrt med effektive LED. Ved hjelp av integrert CCT kan lysfargen varieres mellom 3000 K og 4000 K. Den integrerte LED-Driveren gjør at armaturet kan kobles direkte til 230 V nettspenning. For å dekke et størst mulig bruksspekter får du veggarmatur med ett og to lys samt takarmatur i rund og firkantet fasong i forskjellige størrelser. Denne armaturet inneholder integrerte LED.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003422
EL nummer	3225184
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 06
Slagfasthet	0.2 Joule
Antall ledningsgjennomføringer	10
Primær merkespenning	100-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	6 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Høy innkoblingsstrøm	4.5 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Lysytelse	450 / 500 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	30 °
Farge	anthrazit
CRI	90
Levetid	30000 h
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1

Lyskilde

916542	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1002853	Avstandsholdersett , til ENOLA SQUARE ROUND OUT
1005262	ENOLA S , reflektor krom 60 °

Bredde	6.8 cm
Høyde	16 cm
Dybde	11.5 cm
Nettvekt	0.829 kg
Bruttovekt	1.007 kg
BIG WHITE side	867