




## ENOLA ROUND M

single venkovní LED nástěnné přisazené svítidlo antracit

Puristická svítidla řady ENOLA SQUARE a ROUND sestávají z válcové nebo obdélníkové hliníkové konstrukce a jsou vybavena výkonnými LED. Pomocí vestavěného CCT přepínače lze během instalace měnit barvu světla mezi 3000 K a 4000 K. Připojení k elektrické probíhá pomocí vestavěného LED driveru přímo do síťového napětí 230 V. Aby bylo možné pokrýt co nejširší spektrum použití, jsou k dispozici nástěnná svítidla s jedním nebo dvěma světelnými zdroji a rovněž stropní svítidla v kulatých a hranatých provedeních v různých velikostech. Toto svítidlo obsahuje zabudované LED žárovky.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1003423
Kód IP	IP 65
Třída rázové pevnosti	IK 06
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Stěna, Stěna s příslušenstvím
Počet propojení	10
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	11 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Úroveň rozběhového proudu	4.7 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.01
Lumen	860/980 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Úhel záření	38 °
Barva	antracit
CRI	90
Data LXXBXX	L70B50

## Světelného Zdroje

916566	
--------	---

### Příslušenství

1002853	Sada distančních držáků , pro venkovní nástěnná nástavbová svítidla antracit
1005206	ENOLA , čočka asymetrická
1005205	ENOLA M , čočka 20°
1005207	ENOLA M , reflektor 60°

Životnost	30000 h
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Šířka	10 cm
Výška	16 cm
Hloubka	15 cm
Hmotnost netto	1.387 kg
Celková hmotnost	1.711 kg
BIG WHITE strana	725