




## ENOLA ROUND M

enojna zunanja LED stenska nadgradna svetilka, antracitna

Jasne svetilke ENOLA SQUARE in ROUND so sestavljene iz valjaste ali pravokotne aluminijaste konstrukcije in so opremljene z zmogljivimi LED. Z vgrajenim stikalom CCT lahko med namestitvijo spremenite barvo svetlobe med 3000 K in 4000 K. Preko vgrajenega LED gonilnika električni priključek ponuja napetost neposredno na 230-V omrežje. Da bi lahko pokrili najširši možen spekter uporabe, sta na voljo ena in dve plamenski stenski luči in stropne luči v okrogli in kvadratni obliki v različnih velikostih. Ta svetilka vključuje vgrajene LED-lučke.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1003423
IP koda	IP 65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 06
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena, Stena z dodatki
Število ožičenj	10
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	11 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Raven zagonskega toka	4.7 A
Trajanje zagonskega toka	30 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.01
Lumini	860/980 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	38 °
Barva	antracit
CRI	90
LXXBXX podatki	L70B50

## Svetlobnega Vira

916566	
--------	---

### Dodatki

1002853	Komplet distančnikov za zunanje vgradne stenske luči , antracitne
1005206	ENOLA M , asimetrična leča
1005205	ENOLA M , leča 20°
1005207	ENOLA M , reflektor 60°

Življenjska doba	30000 h
Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Širina	10 cm
Višina	16 cm
Globina	15 cm
Neto teža	1.387 kg
Bruto teža	1.711 kg
BIG WHITE Stran	725