




ENOLA ROUND UP/DOWN S

Outdoor, luminaria LED de montaje en pared, antracita

Las puristas series de luminarias ENOLA SQUARE y ROUND están fabricadas en una construcción de aluminio cilíndrica o rectangular y están dotadas de potentes LED. Gracias al switch CCT incorporado puede cambiarse el color de luz durante la instalación entre 3000K y 4000K. Gracias al driver LED incorporado la conexión eléctrica de la luminaria se produce directamente a una red de tensión de 230V. A fin de cubrir el mayor espectro de aplicaciones, disponemos de luminarias de una o dos fuentes luminosas, así como de lámparas de techo en diseño redondo o cuadrado en distintos tamaños. Esta luminaria contiene lámparas LED incorporadas.



Datos técnicos

Art. N.º	1003424
Número de salidas de luz diferentes	2
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 06
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared,Pared con accesorio
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Cantidad de cableado transversal	10
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	7.8 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	12.4 A
Duración de la corriente de entrada	7.2 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.03
Flujo luminoso	620 / 700 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	30 °

Fuente de luz

916542	
--------	---

Accesorios

1002853	Kit de distanciadores , para luminarias de superficie de pared de exterior antracita
1005262	ENOLA S , Reflector cromo 60°

Color	antracita
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directo - indirecto
Risk Group	1
Anchura	6.8 cm
Altura	18 cm
Profundidad	11.5 cm
Peso neto	0.906 kg
Peso bruto	1.109 kg
Página BIG WHITE	612