




ENOLA ROUND UP/DOWN S

zunanja LED stenska nadgradna svetilka antracit

Puristično linijo svetilk ENOLA SQUARE in ROUND sestavlja cilindrična in pravokotna aluminijasta konstrukcija in opremljena je z zmogljivimi LED. S pomočjo vgrajenega stikala CCT lahko barvo svetlobe pri namestitvi menjavate med 3000K in 4000K. Vgrajeni LED gonilnik svetilke se priklapi neposredno na omrežje z napetostjo 230 V. Za pokrivanje kar najbolj širšega spektra uporabe, so vam na voljo svetilke z eno in dvema sijalkami in stropne svetilke okrogle in oglate oblike najrazličnejših velikosti. Ta svetilka vsebuje vgrajene LED žarnice.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1003424
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP 65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 06
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena, Stena z dodatki
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Število ožičenj	10
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	7.8 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	80
Število svetilk na LS C16A	80
Raven zagonskega toka	12.4 A
Trajanje zagonskega toka	7.2 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.03
Lumini	620/700 lm

Svetlobnega Vira

916542	
--------	---

Dodatki

1002853	Komplet distančnikov za zunanje vgradne stenske luči , antracitne
1005262	ENOLA S , reflektor krom 60°

Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	30 °
Barva	antracit
CRI	90
LXXBXX podatki	L80B20
Življenjska doba	40000 h
Svetenje	neposredno-posredno
Risk Group	1
Širina	6.8 cm
Višina	18 cm
Globina	11.5 cm
Neto teža	0.906 kg
Bruto teža	1.109 kg
BIG WHITE Stran	727