




ENOLA ROUND UP/- DOWN M

Applique murale apparente LED outdoor anthracite

Les séries de luminaires épurés ENOLA SQUARE et ROUND présentent une construction cylindrique ou rectangulaire en aluminium et sont équipées de LED puissantes. Grâce au commutateur CCT intégré, la couleur de la lumière peut être modifiée entre 3000 K et 4000 K lors de l'installation. Le raccordement électrique du luminaire s'effectue directement à la tension de réseau 230 V par le biais du driver LED intégré. Des appliques murales et plafonniers à une ou deux ampoules, de formes rondes ou carrées et de différentes tailles sont disponibles dans le but de couvrir le plus large éventail possible d'applications. Ce luminaire comprend des lampes LED intégrées.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003425
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur, Mur avec accessoires
Nombre de câblages en continu	37
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	19 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	37
Nombre de luminaires sur LS C16A	74
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.07
Lumen	1660/1900 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	38 °

Source Lumineuse

916566	
--------	---

Accessoires

1002853	Ensemble d'écarteurs , pour applique murale d'extérieur montée en applique anthracite
1005206	ENOLA M , Lentille asymétrique
1005205	ENOLA M , Lentille 20 °
1005207	ENOLA M , Réflecteur 60 °

CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	direct - indirect
Risk Group	1
Largeur	10 cm
Hauteur	23 cm
Profondeur	15 cm
Poids net	1.671 kg
Poids brut	2.005 kg
BIG WHITE, page	727