




ENOLA ROUND UP/DOWN M

Utendørs LED veggmontert armatur antrasitt

De puristiske armaturseriene ENOLA SQUARE og ROUND består av en hhv. firkantet og sylindrisk konstruksjon av aluminium og er utstyrt med LED med høy effekt. Ved hjelp av innbygd CCT-bryter kan du endre lysfargen ved installering mellom 3000K og 4000K. Med den integrerte LED-Driveren skjer tilkoblingen av armaturet direkte til 230V-strømnett. For et størst mulig bruksområde kan vi levere én- og toflammers veggarmatur samt takarmatur i rund og firkantet form i forskjellige størrelser. Denne armaturet har innebygde LED-lyskilder.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003425
EL nummer	3225194
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 06
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg,Vegg med tilbehør
Antall ledningsgjennomføringer	37
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	19 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	37
Antall lys på LS C16A	74
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	300 µs
Strobeffekt (SVM)	0.07
Lysytelse	1660/1900 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin

Lyskilde

916566	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1002853	Avstandsholdersett , til ENOLA SQUARE ROUND OUT
1005206	ENOLA M , Linse asymmetrisk
1005205	ENOLA M , Linse 20°
1005207	ENOLA M , Reflektor 60°

Spredningsvinkel	38 °
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysåpning	direkte - indirekte
Risikogruppe	1
Bredde	10 cm
Høyde	23 cm
Dybde	15 cm
Nettvekt	1.671 kg
Bruttovekt	2.005 kg
BIG WHITE side	727