




## ENOLA SQUARE UP/- DOWN M zunanja LED stenska nadgradna sve- tilka

antracitna

Čiste svetilke ENOLA SQUARE in ROUND so sestavljene iz valjaste ali pravokotne aluminijaste konstrukcije in so opremljene z zmogljivimi LED. Z vgrajenim stikalom CCT lahko med namestitvijo spremenite barvo svetlobe med 3000 K in 4000 K. Preko vgrajenega LED gonilnika električni priključek ponuja napetost neposredno na 230-V omrežje. Da bi lahko pokrili najširši možen spekter uporabe, sta na voljo ena in dve plamenski stenski luči in stropne luči v okrogli in kvadratni obliki v različnih velikostih. Ta svetilka vključuje vgrajene LED-lučke.



### TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1003425
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 06
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena, Stena z dodatki
Število ožičenj	37
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
EI. moč	19 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	37
Število svetilk na LS C16A	74
Raven zagonskega toka	10 A
Trajanje zagonskega toka	300 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.07
Lumini	1660/1900 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	38 °

## Svetlobnega Vira

916566	
--------	---

### Dodatki

1002853	Komplet distančnikov za zunanje vgradne stenske luči , antracitne
1005206	ENOLA M , asimetrična leča
1005205	ENOLA M , leča 20°
1005207	ENOLA M , reflektor 60°

CRI	90
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	30000 h
Svetenje	neposredno-posredno
Risk Group	1
Širina	10 cm
Višina	23 cm
Globina	15 cm
Neto teža	1.671 kg
Bruto teža	2.005 kg
BIG WHITE Stran	727