




ENOLA ROUND S

utendørs LED veggarmatur antrasitt

Den minimalistiske armaturserien ENOLA SQUARE og ROUND består av en sylinderveg eller firkantet aluminiumskonstruksjon og er utstyrt med effektive LED. Ved hjelp av integrert CCT kan lysfargen varieres mellom 3000K og 4000K. Den integrerte LED-Driveren gjør at armaturet kan kobles direkte til 230 V nettspenning. For å dekke et størst mulig bruksspekter får du veggarmatur med ett og to lys samt takarmatur i rund og firkantet fasong i forskjellige størrelser. Denne armaturet inneholder integrerte LED.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003426
EL nummer	3213106
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 06
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Tak med tilbehør
Antall ledningsgjennomføringer	10
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	9 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Høy innkoblingsstrøm	4.7 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.01
Lysytelse	540/610 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	38 °
Farge	antrasitt
CRI	90

Lyskilde

916485	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1003479	Sett med avstandsholdere, til ENOLA taklamper SQUARE OUT og ROUND OUT antrasitt
---------	---

LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	12.5 cm
Diameter	8.4 cm
Nettvekt	0.536 kg
Bruttovekt	0.659 kg
BIG WHITE side	793