




## ENOLA ROUND M

**luminária saliente para teto LED de exterior antracite**

As séries de luminárias purísticas ENOLA SQUARE e ROUND são composta por uma construção cilíndrica ou retangular em alumínio e estão equipadas com LED potentes. Usando o interruptor CCT integrado, a temperatura da cor da luz pode ser alterada entre 3000 K e 4000 K durante a instalação. Através do controlador LED integrado é feita a ligação elétrica da luminária diretamente à tensão de rede de 230 VAC. Para poder cobrir a mais ampla gama de aplicações possível, estão disponíveis luminárias de parede e de teto com uma ou duas chamas em formatos redondos e quadrado em tamanhos diferentes. Esta luminária inclui fontes de luz LED integradas.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003427
IP Code	IP 65
Classe de resistência ao impacto	IK 06
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Teto com acessórios
Número de cabos	10
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	11 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	4.7 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.01
Lúmen	840 / 960 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	antracite
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50

## Fonte de luz

916566	
--------	---

## Acessórios

1003479	Conjunto de espaçadores , para luminária de teto ENOLA SQUARE OUT e ROUND OUT antracite
1005205	ENOLA M , Lente de 20°
1005206	ENOLA M , Lente assimétrica
1005207	ENOLA M , Refletor 60°

Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto
Risk Group	1
Altura	12.5 cm
Diâmetro	10 cm
Peso líquido	0.737 kg
Peso bruto	0.873 kg
Página BIG WHITE	671