




## ENOLA SQUARE L

applique apparente single LED outdoor, anthracite  
CCT 3000/4000 K

La série de luminaires au design puriste ENOLA SQUARE et ROUND se compose d'une construction cylindrique ou rectangulaire en aluminium et est équipée de LED haute performance. À l'aide d'un commutateur CCT intégré, la couleur de lumière peut être modifiée entre 3000 K et 4000 K pendant l'installation. Grâce au driver LED incorporé, le raccordement électrique du luminaire se fait directement au réseau 230 V. Afin de pouvoir couvrir le plus grand nombre possible d'applications, des appliques à une ou deux ampoules, ainsi que des plafonniers de forme ronde et carrée sont disponibles dans différentes tailles. Ce luminaire contient des ampoules LED incorporées.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003437
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur, Mur avec accessoires
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	900 mA
Indice de protection	I
Wattage	36 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	3300/3700 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	38 °
Coloris	anthracite
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50

## Source Lumineuse

916421	
--------	---

### Accessoires

1002853	Ensemble d'écarteurs , pour applique murale d'extérieur montée en ap- plique anthracite
1005263	ENOLA L , réflecteur chromé 60°

Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	directement
Risk Group	1
Largeur	14 cm
Hauteur	21.8 cm
Profondeur	18.5 cm
Poids net	2.496 kg
Poids brut	2.975 kg
BIG WHITE, page	729