




## ENOLA SQUARE UP/- DOWN L

Outdoor LED lampada da parete antracite CCT 3000/4000K

Gli apparecchi dalle linee essenziali della serie ENOLA SQUARE e ROUND sono composti da una struttura cilindrica o quadrata in alluminio con potenti LED. Con il CCT switch integrato, è possibile cambiare il colore della luce durante l'installazione tra 3000K e 4000K. La lampada si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il driver LED integrato. Per poter coprire uno spettro di applicazioni più ampio possibile, sono a disposizione apparecchi da parete monoemissione e biemissione, oltre ad apparecchi a plafone dalla forma rotonda e quadrata di diverse dimensioni. Questo apparecchio contiene lampade LED incassate.



### DATI TECNICI

Articolo	1003438
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 06
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete, Parete con accessori
Numero di cablaggi	10
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	55 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Livello di corrente di spunto	10 A
Durata della corrente di spunto	300 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	5400 / 6000 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	antracite
CRI	90

## Sorgente Luminosa

916421	
--------	---

### Accessori

1002853	Set distanziatori , per lampade da parete outdoor antracite
1005263	ENOLA L , Riflettore cromo 60°

Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Emissione	diretto-indiretto
Risk Group	1
Larghezza	14 cm
Altezza	33.2 cm
Profondità	18.5 cm
Peso netto	3.711 kg
Peso lordo	4.452 kg
BIG WHITE pagina	616