




## ENOLA SQUARE UP/- DOWN L

utendørs LED veggarmatur antrasitt CCT 3000/4000K

Den minimalistiske armaturserien ENOLA SQUARE og ROUND består av en sylinderformet eller firkantet aluminiumskonstruksjon og er utstyrt med effektive LED. Ved hjelp av integrert CCT kan lysfargen varieres mellom 3000K og 4000K. Den integrerte LED-Driveren gjør at armaturet kan kobles direkte til 230 V nettspenning. For å dekke et størst mulig bruksspekter får du veggarmatur med ett og to lys samt takarmatur i rund og firkantet fasong i forskjellige størrelser. Denne armaturet inneholder integrerte LED.



### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003438
EL nummer	3225201
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 06
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg,Vegg med tilbehør
Antall ledningsgjennomføringer	10
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	55 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	300 µs
Strobeffekt (SVM)	0.01
Lysytelse	5400/6000 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	38 °
Farge	antrasitt

## Lyskilde

916421	
--------	---

### Tilbehør og lyspæreanbefaling

1002853	Avstandsholdersett , til ENOLA SQUARE ROUND OUT
1005263	ENOLA L , reflektor krom 60 °

CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysåpning	direkte-indirekte
Risikogruppe	1
Bredde	14 cm
Høyde	33.2 cm
Dybde	18.5 cm
Nettvekt	3.711 kg
Bruttvekt	4.452 kg
BIG WHITE side	730