




ENOLA SQUARE UP/- DOWN L

zunanja LED stenska nadgradna svetilka antracit CCT 3000/4000K

Puristično linijo svetilk ENOLA SQUARE in ROUND sestavlja cilindrična in pravokotna aluminijasta konstrukcija in opremljena je z zmogljivimi LED. S pomočjo vgrajenega stikala CCT lahko barvo svetlobe pri namestitvi menjavate med 3000K in 4000K. Vgrajeni LED gonilnik svetilke se priklapi neposredno na omrežje z napetostjo 230 V. Za pokrivanje kar najbolj širšega spektra uporabe, so vam na voljo svetilke z eno in dvema sijalkami in stropne svetilke okrogle in oglate oblike najrazličnejših velikosti. Ta svetilka vsebuje vgrajene LED žarnice.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1003438
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP 65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 06
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena, Stena z dodatki
Število ožičenj	10
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	I
EI. moč	55 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Raven zagonskega toka	10 A
Trajanje zagonskega toka	300 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.01
Lumini	5400/6000 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	38 °
Barva	antracit
CRI	90

Svetlobnega Vira

916421	
--------	---

Dodatki

1002853	Komplet distančnikov za zunanje vgradne stenske luči , antracitne
1005263	ENOLA L , reflektor krom 60°

LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	30000 h
Svetenje	neposredno-posredno
Risk Group	1
Širina	14 cm
Višina	33.2 cm
Globina	18.5 cm
Neto teža	3.711 kg
Bruto teža	4.452 kg
BIG WHITE Stran	730