




ENOLA SQUARE L

Outdoor, luminaria LED de montaje al techo, antracita, CCT 3000/4000K

Las puristas series de luminarias ENOLA SQUARE y ROUND están fabricadas en una construcción de aluminio cilíndrica o rectangular y están dotadas de potentes LED. Gracias al switch CCT incorporado puede cambiarse el color de luz durante la instalación entre 3000K y 4000K. Gracias al driver LED incorporado la conexión eléctrica de la luminaria se produce directamente a una red de tensión de 230V. A fin de cubrir el mayor espectro de aplicaciones, disponemos de luminarias de una o dos fuentes luminosas, así como de lámparas de techo en diseño redondo o cuadrado en distintos tamaños. Esta luminaria contiene lámparas LED incorporadas.



Datos técnicos

Art. N.º	1003439
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 06
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Techo con accesorio
Cantidad de cableado transversal	10
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	900 mA
Clase de protección	I
Potencia	36 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	300 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.03
Flujo luminoso	3200 / 3500 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	antracita
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50

Fuente de luz

916421	
--------	---

Accesorios

1003479	Kit distanciador , para lámpara de techo ENOLA SQUARE OUT y ROUND OUT antracita
1005263	ENOLA L , Reflector cromo 60°

Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directamente
Risk Group	1
Longitud	14 cm
Anchura	14 cm
Altura	22.3 cm
Peso neto	2.16 kg
Peso bruto	2.641 kg
Página BIG WHITE	672