




## ENOLA SQUARE L

outdoor LED plafondarmatuur antraciet CCT 3000/4000K

De lampen van de minimalistische reeks ENOLA SQUARE en ROUND bestaan uit een cilindrische of rechthoekige aluminium constructie en zijn uitgerust met een krachtige LED. Dankzij de ingebouwde CCT Switch kunt u de lichtkleur bij installatie instellen op 3000K of 4000K. Met behulp van de ingebouwde LED driver wordt het armatuur rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning. Om zoveel mogelijk toepassingen mogelijk te maken, zijn er een- en tweevlammige wandarmaturen en ronde en hoekige plafondarmaturen in verschillende afmetingen beschikbaar. Dit armatuur bevat ingebouwde LED lampen.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003439
IP-code	IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 06
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,plafond met toebehoren
Aantal doorvoerbedrading	10
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	900 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	36 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	3200/3500 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	antraciet
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50

## Lichtbron

916421	
--------	---

## Toebehoren

1003479	Set afstandshouders , voor ENOLA plafon-darmatuur SQUARE OUT en ROUND OUT antraciet
1005263	ENOLA L , Reflector chroom 60°

Levensduur	30000 h
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Lengte	14 cm
Breedte	14 cm
Hoogte	22.3 cm
Nettogewicht	2.169 kg
Brutogewicht	2.663 kg
BIG WHITE pagina	795