




ENOLA SQUARE L Luminária de montagem à superfície na parede LED single Outdoor antracite CCT 3000/4000K

As luminárias puristas da série ENOLA SQUARE e ROUND consistem numa construção cilíndrica e/ou retangular em alumínio e estão equipadas com LEDs de alto desempenho. Por meio de um comutador CCT integrado, a cor da luz pode ser alterada durante a instalação entre 3000K e 4000K. A ligação elétrica da luminária é feita diretamente à tensão de rede de 230V através da unidade de alimentação LED incorporada. Para poder abranger a maior variedade possível de aplicações, estão disponíveis em tamanhos diferentes uma e duas luminárias de parede do tipo chama, bem como luminárias de teto na forma redonda e angular. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003439
IP Code	IP 65
Classe de resistência ao impacto	IK 06
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Teto com acessórios
Número de cabos	10
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	900 mA
Classe de proteção	I
Potência	36 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	300 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.03
Lúmen	3200 / 3500 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	antracite
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50

Fonte de luz

916421	
--------	---

Acessórios

1003479	Conjunto de espaçadores , para luminária de teto ENOLA SQUARE OUT e ROUND OUT antracite
1005263	

Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto
Risk Group	1
Comprimento	14 cm
Largura	14 cm
Altura	22.3 cm
Peso líquido	2.16 kg
Peso bruto	2.641 kg
Página BIG WHITE	672