




ENOLA ROUND L

single outdoor LED wandarmatuur antraciet CCT 3000/4000K

De lampen van de minimalistische reeks ENOLA SQUARE en ROUND bestaan uit een cilindrische of rechthoekige aluminium constructie en zijn uitgerust met een krachtige LED. Dankzij de ingebouwde CCT Switch kunt u de lichtkleur bij installatie instellen op 3000K of 4000K. Met behulp van de ingebouwde LED driver wordt het armatuur rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning. Om zoveel mogelijk toepassingen mogelijk te maken, zijn er een- en tweevlammige wandarmaturen en ronde en hoekige plafondarmaturen in verschillende afmetingen beschikbaar. Dit armatuur bevat ingebouwde LED lampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Art.nr. | 1003440 |
| IP-code | IP 65 |
| Schokbestendigheidsklasse | IK 06 |
| Schokbestendigheid | 0.2 Joule |
| Montage | opbouw |
| Montagebeschrijving | wand,wand met toebehoren |
| Aantal doorvoerbedrading | 10 |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom/spanning | 900 mA |
| Beschermingsklasse | I |
| Wattage | 36 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Niveau van inschakelstroom | 10 A |
| Duur van inschakelstroom | 300 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.03 |
| Lumen | 3300/3700 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000/4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 38 ° |
| Kleur | antraciet |
| CRI | 90 |
| LXXBXX-gegevens | L70B50 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916421 |  |
|--------|---|

Toebehoren

| | |
|---------|--|
| 1002853 | Afstandhouderset voor outdoor wandopbouwarmatuur antraciet |
| 1005263 | ENOLA L , Reflector chroom 60° |

| | |
|------------------|----------|
| Levensduur | 30000 h |
| Lichtuitlaat | direct |
| Risk Group | 1 |
| Breedte | 14 cm |
| Hoogte | 21.8 cm |
| Diepte | 19 cm |
| Nettogewicht | 2.167 kg |
| Brutogewicht | 2.758 kg |
| BIG WHITE pagina | 725 |