




ENOLA ROUND L

одинокый, светодиодный уличный накладной настенный светильник, антрацитовый, CCT 3000/4000 K

Серии светильников ENOLA SQUARE и ROUND – это цилиндрические и прямоугольные алюминиевые конструкции с мощными светодиодами. С помощью CCT переключателя можно выставить цветовую температуру, выбрав между 3000K и 4000K.

Благодаря встроенному светодиодному драйверу светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В. Сфера применения светильников очень обширна, так как в ней представлены двухрожковые настенный и потолочные светильники круглый и прямоугольной формы разных размеров. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	1003440
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 06
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена, Стена и аксессуары
Номер сквозного монтажа проводки	10
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	900 mA
Класс защиты	I
Мощность	36 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	10 A
Продолжительность пускового тока	300 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.03
Световой поток	3300/3700 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Половинный угол	38 °
Цвет	антрацитовый

Источник света

916421	
--------	---

Аксессуары

1002853	Набор разделителей для уличных накладных светильников для подсветки стен
1005263	ENOLA L , отражатель 60°, хромированный

CRI	90
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Ширина	14 cm
Высота	21.8 cm
Глубина	19 cm
Вес нетто	2.167 kg
вес брутто	2.758 kg
BIG WHITE Seite	725