




ENOLA ROUND UP/DOWN L

outdoor LED wandarmatuur antraciet CCT 3000/4000K

De lampen van de minimalistische reeks ENOLA SQUARE en ROUND bestaan uit een cilindrische of rechthoekige aluminium constructie en zijn uitgerust met een krachtige LED. Dankzij de ingebouwde CCT Switch kunt u de lichtkleur bij installatie instellen op 3000K of 4000K. Met behulp van de ingebouwde LED driver wordt het armatuur rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning. Om zoveel mogelijk toepassingen mogelijk te maken, zijn er een- en tweevlammige wandarmaturen en ronde en hoekige plafondarmaturen in verschillende afmetingen beschikbaar. Dit armatuur bevat ingebouwde LED lampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003441
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 06
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand,wand met toebehoren
Aantal doorvoerbedrading	10
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	55 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	5400/6000 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	antraciet
CRI	90

Lichtbron

916421	
--------	---

Toebehoren

1002853	Afstandhouderset voor outdoor wandopbouwarmatuur antraciet
1005263	ENOLA L , Reflector chroom 60°

LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtuitlaat	direct-indirect
Risk Group	1
Breedte	14 cm
Hoogte	33.2 cm
Diepte	19 cm
Nettogewicht	3.077 kg
Brutogewicht	3.843 kg
BIG WHITE pagina	727