




ENOLA ROUND L

Outdoor, luminaria LED de montaje al techo, antracita, CCT 3000/4000 K

Las puristas series de luminarias ENOLA SQUARE y ROUND están fabricadas en una construcción de aluminio cilíndrica o rectangular y están dotadas de potentes LED. Gracias al switch CCT incorporado puede cambiarse el color de luz durante la instalación entre 3000 K y 4000 K. Gracias al driver LED incorporado la conexión eléctrica de la luminaria se produce directamente a una red de tensión de 230V. A fin de cubrir el mayor espectro de aplicaciones, disponemos de luminarias de una o dos fuentes luminosas, así como de lámparas de techo en diseño redondo o cuadrado en distintos tamaños. Esta luminaria contiene lámparas LED incorporadas.



Datos técnicos

Art. N.º	1003442
Código IP	IP65
Clase de resistencia al impacto	IK 06
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Cantidad de cableado transversal	10
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	900 mA
Clase de protección	I
Potencia	36 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	300 µs
Flujo luminoso	3200/3500 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	antracita
IRC	90
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directamente
Risk Group	1
Altura	22.3 cm

Fuente de luz

916421	
--------	---

Accesorios

1003479	Kit distanciador , para lámpara de techo ENOLA SQUARE OUT y ROUND OUT antracita
1005263	ENOLA L , Reflector cromo 60°

Diámetro	14 cm
Peso neto	1.721 kg
Peso bruto	2.149 kg
Página BIG WHITE	829