




## ENOLA ROUND L

zunanja LED stropna nadgradna svetilka antracit CCT 3000/4000K

Puristično linijo svetilk ENOLA SQUARE in ROUND sestavljata cilindrična in pravokotna aluminijasta konstrukcija in opremljena je z zmogljivimi LED. S pomočjo vgrajenega stikala CCT lahko barvo svetlobe pri namestitvi menjavate med 3000K in 4000K. Vgrajeni LED gonilnik svetilke se priklapi neposredno na omrežje z napetostjo 230 V. Za pokrivanje kar najbolj širšega spektra uporabe, so vam na voljo svetilke z eno in dvema sijalkami in stropne svetilke okrogle in oglate oblike najrazličnejših velikosti. Ta svetilka vsebuje vgrajene LED žarnice.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1003442
IP koda	IP 65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 06
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Strop z dodatki
Število ožičenj	10
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	900 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	36 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Raven zagonskega toka	10 A
Trajanje zagonskega toka	300 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.03
Lumini	3200/3500 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	38 °
Barva	antracit
CRI	90
LXXBXX podatki	L70B50

## Svetlobnega Vira

916421	
--------	---

### Dodatki

1003479	Komplet distančnikov za stropno svetilko ENOLA SQUARE OUT in ROUND OUT antracit
1005263	ENOLA L , reflektor krom 60°

Življenjska doba	30000 h
Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Višina	22.3 cm
Premer	14 cm
Neto teža	1.708 kg
Bruto teža	2.089 kg
BIG WHITE Stran	793