




## GALEN 60 SP

Profilo LED outdoor Single Colour antracite switch CCT 3000/4000K

Grazie al supporto di fissaggio e ai cavi di alimentazione e collegamento a prova di spruzzi d'acqua, il profilo GALEN LED si monta nella massima semplicità e rapidità a parete, pavimento o soffitto. L'applicazione principale è nell'illuminazione di espositori e cartelli. Il pratico interruttore CCT è un ulteriore elemento di flessibilità: consente infatti di impostare il colore della luce tra 3000K (bianco caldo) e 4000K (bianco neutro) tramite un interruttore esterno. Dalla struttura robusta e dotato di LED ad alte prestazioni, GALEN si rivela ideale per l'illuminazione d'effetto o funzionale di aree esterne di negozi, hotel, ristoranti, ma anche di edifici industriali.



### DATI TECNICI

Articolo	1003447
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 03
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto,Pavimento,Parete
Numero di cablaggi	12
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	450 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	18 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	12
Livello di corrente di spunto	20 A
Durata della corrente di spunto	350 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.69
Lumen	1570/1570 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Colore	antracite
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50

## Sorgente Luminosa

916615	
--------	---

### Accessori

231961	CAVO DI ALIMENTAZIONE , per lampada da parete GALEN outdoor, nero, 1 m
231960	CAVO DI COLLEGAMENTO , per lampada da parete GALEN outdoor, nero, 5 m

Durata	54000 h
Risk Group	1
Larghezza	60 cm
Altezza	6.2 cm
Profondità	11.3 cm
Peso netto	1.703 kg
Peso lordo	1.849 kg
BIG WHITE pagina	692