




GALEN 60 SP

outdoor Single Colour led Profiel antraciet CCT switch 3000/4000K

Dankzij de geïntegreerde montagebeugels en de spatwaterdichte aansluitkabels kan het GALEN ledprofiel snel en eenvoudig aan de wand, op de vloer of aan het plafond worden gemonteerd. Bij voorkeur te gebruiken voor de verlichting van displays en borden. Daarnaast is er de praktische CCT-schakelaar voor extra flexibiliteit, omdat de lichtkleur via een externe schakelaar tussen 3000K (warm wit) en 4000K (neutraal wit) kan worden ingesteld. Robuust gefabriceerd en uitgerust met krachtige leds, is GALEN ideaal voor effectieve of functionele verlichting in de buitenruimte van winkels, hotels, restaurants of zelfs in commerciële gebouwen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003447
IP-code	IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 03
Schokbestendigheid	0.35 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,grond,wand
Aantal doorvoerbedrading	12
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	450 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	18 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	12
Niveau van inschakelstroom	20 A
Duur van inschakelstroom	350 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.69
Lumen	1570/1570 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50

Lichtbron

916615	
--------	---

Toebehoren

231961	VERBINDINGSKABEL , voor GALEN outdoor wandarmatuur, zwart, 1 m
231960	AANSLUITINGSLEIDING , voor GALEN outdoor wandarmatuur, zwart, 5 m

Levensduur	54000 h
Risk Group	1
Breedte	60 cm
Hoogte	6.2 cm
Diepte	11.3 cm
Nettogewicht	1.703 kg
Brutogewicht	1.849 kg
BIG WHITE pagina	692