




GALEN 60 SP

Perfil LED Single Colour para interior antracite, interruptor CCT 3000/4000 K

Graças ao suporte de montagem integrado e aos cabos de conexão e ligação à prova de respingos, o perfil GALEN LED pode ser instalado de forma rápida e fácil na parede, no chão ou no teto. A aplicação preferencial é a iluminação de expositores e letreiros. Há também o prático interruptor CCT para maior flexibilidade, pois a cor da luz pode ser definida entre 3000 K (branco quente) e 4000 K (branco neutro) usando um interruptor externo. Robustamente fabricado e equipado com LED potentes, GALEN é ideal quando se trata de iluminação eficaz ou funcional em áreas externas de lojas, hotéis, restaurantes ou edifícios comerciais.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003447
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 03
Resistência ao impacto	0.35 Joule
Número de cabos	12
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	450 mA
Classe de proteção	I
Potência	18 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	12
Nível de corrente de irrupção	20 A
Duração da corrente de irrupção	350 µs
Lúmen	1570/1570 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Cor	antracite
CRI	80
Vida útil	54000 h
Risk Group	1
Largura	60 cm
Altura	6.2 cm

Fonte de luz

916615	
--------	---

Acessórios

231961	CABO DE LIGAÇÃO , para luminária de parede para exteriores GALEN, preto, 1 m
231960	Cabos de ligação , para luminária de parede para exteriores GALEN, preto, 5 m

Profundidade	11.3 cm
Peso líquido	1.684 kg
Peso bruto	1.832 kg
Página BIG WHITE	808