




## GALEN 60 SP

комнатный LED PROFIL, светодиодный профиль Single Colour CCT антрацитовый с переключением 3000/4000K

Благодаря встроенному монтажному держателю и водонепроницаемым соединительным кабелям светодиодный профиль GALEN можно быстро и легко установить на стене, на полу или на потолке. Предпочтительное применение - освещение витрин и вывесок. Плюс, практичный переключатель CCT поможет настроить цветовую температуру через внешний выключатель в диапазоне от 3000K (теплый белый) до 4000K (нейтральный белый). Прочно изготовленный и оснащенный высокомоощными светодиодами, GALEN идеально подходит для эффективного или функционального освещения открытых площадок магазинов, отелей, ресторанов или коммерческих зданий.



### Технические характеристики

Тов. №	1003447
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 03
Ударопрочность	0.35 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок,Пол,Стена
Номер сквозного монтажа проводки	12
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	450 mA
Класс защиты	I
Мощность	18 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Количество светильников на LS B16A	12
Уровень пускового тока	20 A
Продолжительность пускового тока	350 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.69
Световой поток	1570/1570 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Цвет	антрацитовый

## Источник света

916615	
--------	---

## Аксессуары

231961	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ , для уличного настенного светильника GALEN, черный, 1 м
231960	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД , для уличного настенного светильника GALEN, черный, 5 м

CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	54000 h
Risk Group	1
Ширина	60 cm
Высота	6.2 cm
Глубина	11.3 cm
Вес нетто	1.703 kg
вес брутто	1.849 kg
BIG WHITE Seite	692