




GALEN 60 SP

notranji enobarvni LED profil, antracitno siva, stikalo CCT 3000/4000 K

Ker ima že vgrajen nosilec in je opremljen z vodotesnim priključnim in povezovalnim kablom, je LED profil GALEN mogoče hitro in preprosto namestiti na steno, tla ali strop. Najprimernejši način uporabe je osvetlitev zaslonov in znakov. Dodatno prednost glede prilagodljivosti predstavlja še praktično stikalo CCT, saj lahko barvo svetlobe prek zunanjega stikala nastavite med 3000 K (topla bela) in 4000 K (nevtrarno bela). Svetilka GALEN, ki je robustne izdelave in opremljena z zmogljivimi LED diodami, je idealna izbira, kadar gre za učinkovito ali funkcionalno razsvetljavo na zunanjih površinah trgovin, hotelov, restavracij ali poslovnih zgradb.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1003447
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 03
Odpornost proti udaru	0.35 Joule
Število ožičenj	12
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	450 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	18 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	12
Raven zagonskega toka	20 A
Trajanje zagonskega toka	350 µs
Lumini	1570/1570 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Barva	antracit
CRI	80
Življenjska doba	54000 h
Risk Group	1
Širina	60 cm
Višina	6.2 cm

Svetlobnega Vira

916615	
--------	---

Dodatki

231961	POVEZOVALNI KABEL , za GALEN zunanjo stensko svetilko, črn, 1 m
231960	NAPAJALNI KABEL , za GALEN zunanjo stensko svetilko, črn, 5 m

Globina	11.3 cm
Neto teža	1.684 kg
Bruto teža	1.832 kg
BIG WHITE Stran	808