




GALEN 60 SP

outdoor LED-profil antracit Enfärgad CCT-switch
3000/4000 K

Med hjälp av det integrerade monteringsfästet och den stänkvattenskyddade anslutnings- och förbindelsekabeln kan GALEN LED-profilen snabbt och enkelt installeras i taket, på väggen eller golvet. Den här profilen används huvudsakligen för belysning av displayer och skyltar. Dessutom ingår en praktisk CCT-switch som ger extra flexibilitet, eftersom ljusfärgen kan justeras mellan 3000 K (varmvit) och 4000 K (neutralvit) via en utvändig strömbrytare. GALEN har en robust utformning med effektstarka LED-lampor och är idealisk för effektiv och funktionell belysning på utomhusområden vid butiker, hotell, restauranger och även kommersiella byggnader.



Art. Nej.	1003447
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 03
Motståndskraft mot stötar	0.35 Joule
Antal genomgående ledningar	12
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	450 mA
Skyddsklass	I
Watt	18 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	12
Nivå för inkopplingsström	20 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	350 µs
Lumen	1570/1570 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000 Kelvin
Färg	antracit
CRI	80
Livslängd	54000 h
Riskgrupp	1
Bredd	60 cm
höjd	6.2 cm

916615	
231961	1 m , förbindelsekabel, för GALEN LED, svart
231960	5 m Inmatningskabel , för GALEN LED, svart

Djup	11.3 cm
Netto vikt	1.684 kg
Bruttovikt	1.832 kg
BIG WHITE Seite	808