




GALEN 120

SP LED PROFIL venkovní Single Colour CCT switch 3000/4000 K

Díky integrovanému montážnímu držáku a spojovacím a připojovacím kabelům odolným proti stříkající vodě lze LED profil GALEN snadno a rychle instalovat na stěnu, na podlahu nebo na strop. Preferovanou aplikací je osvětlení displejů a tabulí či vývěsek. K dispozici je také praktický CCT switch pro větší flexibilitu, protože barvu světla lze nastavit pomocí externího spínače mezi 3000 K (teplá bílá) a 4000 K (neutrální bílá). Svítidlo GALEN, které je robustní a vybavené výkonnými LED diodami, je ideální, pokud jde o efektní nebo funkční osvětlení ve venkovních prostorách obchodů, hotelů, restaurací nebo komerčních budov.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1003448
Kód IP	IP 65
Třída rázové pevnosti	IK 03
Rázová pevnost	0.35 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Podlaha, Stěna
Počet propojení	10
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	900 mA
Třída ochrany	I
Příkon	34 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	10
Úroveň rozběhového proudu	25 A
Doba trvání rozběhového proudu	500 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.89
Lumen	3000/3100 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Barva	antracit
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50

Světelného Zdroje

916553	
--------	---

Příslušenství

231961	SPOJOVACÍ KABEL , pro venkovní nástěnné svítidlo GALEN, černý, 1 m
231960	PŘÍPOJNÉ VEDENÍ , pro venkovní nástěnné svítid- lo GALEN, černé, 5 m

Životnost	54000 h
Risk Group	1
Šířka	120 cm
Výška	6.2 cm
Hloubka	11.3 cm
Hmotnost netto	2.774 kg
Celková hmotnost	3.015 kg
BIG WHITE strana	692