






## **GALEN 120**

## SP LED PROFIL Outdoor Single Colour CCT switch 3000/4000 K

Dank der integrierten Montagehalter sowie die spritzwassergeschützten Anschluss- und Verbindungskabel ist das GALEN LED Profil schnell und einfach an der Wand auf dem Boden oder an der Decke zu installieren. Die bevorzugte Anwendung ist die Beleuchtung von Displays und Schildern. Hinzu kommt der praktische CCT Switch für ein Plus an Flexibilität, da sich die Lichtfarbe über einen außenliegenden Schalter zwischen 3000 K (warmweiß) und 4000 K (neutralweiß) einstellen lässt. Robust gefertigt und mit leistungsstarken LEDs ausgestattet, ist GALEN ideal, wenn es um die effektvolle oder funktionale Beleuchtung in den Außenbereichen von Shops, Hotellerie, Gastronomie oder auch in gewerblichen Gebäuden geht.



## **TECHNISCHE DATEN**

IP Code	P65
Schlagfestigkeitsklasse III	K 03
Schlagfestigkeit 0	0.35 Joule
Anzahl Durchverdrahtung 1	10
Primäre Nennspannung 2	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung 9	900 mA
Schutzklasse	
Wattage 3	34 W
minimale Umgebungstemperatur -:	20 °C
maximale Umgebungstemperatur 4	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	10
Höhe Einschaltstrom 2	25 A
Dauer Einschaltstrom 5	500 µs
Lumen 3	3000/3100 lm
Lichtfarbtemperatur 3	3000/4000 Kelvin
Farbe a	anthrazit
CRI 8	30
Lebensdauer 5	54000 h
Risikogruppe 1	1
Breite 1	120 cm
Höhe 6	3.2 cm



## Lichtquelle

916553	E
Zubehör	
231961	VERBINDUNGSKABEL , für GALEN Outdoor Wandleuchte, schwarz, 1 m
231960	ANSCHLUSSLEITUNG , für GALEN Outdoor Wandleuchte, schwarz, 5 m

Tiefe	11.3 cm
Nettogewicht	2.779 kg
Bruttogewicht	3.021 kg
BIG WHITE Seite	808