GALEN 120

SP LED PROFIL Outdoor Single Colour CCT switch 3000/4000K

Gracias a los soportes de montaje integrados, así como a los cables de conexión a prueba de salpicaduras, el perfil led GALEN puede instalarse de manera rápida y fácil en la pared, en el suelo o en el techo. La aplicación preferida es la iluminación de pantallas y letreros. A esto se añade el práctico interruptor CCT Switch para una mayor flexibilidad, ya que el color de la luz se puede ajustar entre 3000 K (blanco cálido) y 4000 K (blanco neutro) a través de un interruptor externo. Fabricado de manera robusta y equipado con potentes ledes, GALEN es ideal para una iluminación eficaz o funcional en las zonas exteriores de tiendas, hoteles, en la gastronomía o incluso en edificios comerciales.



Datos técnicos

Art. N.º	1003448
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 03
Resistencia al impacto	0.35 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Suelo,Pared
Cantidad de cableado transversal	10
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	900 mA
Clase de protección	I
Potencia	34 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	10
Nivel de corriente de entrada	25 A
Duración de la corriente de entrada	500 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.89
Flujo luminoso	3000/3100 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50

Fuente de luz

916553	F

Accesorios

231961	CABLE DE CONEXIÓN , para luminaria de pared de exterior GALEN, negro, 1 m
231960	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN , para luminaria de pared de exterior GALEN, negro, 5 m

Vida útil	54000 h
Risk Group	1
Anchura	120 cm
Altura	6.2 cm
Profundidad	11.3 cm
Peso neto	2.774 kg
Peso bruto	3.015 kg
Página BIG WHITE	692