GALEN 120 SP

PROFILÉ LED outdoor single colour CCT Switch 3000 / 4000 K

Grâce au support de montage intégré et aux câbles d'alimentation et de raccordement étanches aux projections d'eau, le profilé GALEN LED peut être installé rapidement et facilement au mur, au sol ou au plafond. Son application la plus populaire sert à l'éclairage de présentoirs et d'enseignes. A cela s'ajoute le commutateur CCT pratique pour plus de flexibilité, un commutateur externe permettant de régler la couleur de la lumière entre 3000 K (blanc chaud) et 4000 K (blanc neutre). De fabrication robuste et équipé de LED puissantes, le luminaire GALEN est idéal pour l'éclairage efficace ou fonctionnel des espaces extérieurs de magasins, hôtels, restaurants ou encore bâtiments commerciaux.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003448
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance au choc	0.35 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond,Sol,Mur
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	900 mA
Indice de protection	I
Wattage	34 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	10
Hauteur du courant d'appel	25 A
Durée du courant d'appel	500 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.89
Lumen	3000/3100 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	anthracite
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

916553	F

Accessoires

231961	CÂBLE DE JONCTION pour l'applique Outdoor GALEN , noir, 1 m
231960	CÂBLE D'ALIMENTATI-ON pour l'applique Out-door GALEN , noir, 5 m

Durée de vie	54000 h
Risk Group	1
Largeur	120 cm
Hauteur	6.2 cm
Profondeur	11.3 cm
Poids net	2.774 kg
Poids brut	3.015 kg
BIG WHITE, page	692