




GALEN 120

SP LED PROFIL utendørs 1-farge CCT bryter
3000/4000K

Takket være den integrerte monteringsflaten og den sprut-sikre tilkoblings- og forbindelseskabelen, installeres GALEN LED-profilen enkelt og rakt på vegg, gulv eller tak. Den foretrukne bruken er belysning av skjermer og skilt. I tillegg kommer den praktiske CCT-bryteren, som gir ekstra fleksibilitet, ettersom lysfargen kan stilles inn med 3000 K (varmhvit) eller 4000 K (nøytral hvit) via en utenpåliggende bryter. GALEN er robust og har effektsterke LED. Et ideelt valg til effektiv eller funksjonell belysning utenfor butikker, hoteller, restauranter og forretningsbygg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003448
EL nummer	3306453
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 03
Slagfasthet	0.35 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Gulv, Vegg
Antall ledningsgjennomføringer	10
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	900 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	34 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	10
Høy innkoblingsstrøm	25 A
Varighet innkoblingsstrøm	500 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.89
Lysytelse	3000/3100 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Farge	antrasitt
CRI	80

Lyskilde

916553	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

231961	FORBINDELSERKABEL , til GALEN utendørs veggarmatur, sort, 1 m
231960	LEDNING , til GALEN utendørs veggarmatur, sort, 5 m, IP-plugg og åpen ende,

LXXBXX-data	L70B50
Levetid	54000 h
Risikogruppe	1
Bredde	120 cm
Høyde	6.2 cm
Dybde	11.3 cm
Nettvekt	2.774 kg
Bruttovekt	3.015 kg
BIG WHITE side	692