




GALEN 120

SP PERFIL LED exterior Single Colour, comutador CCT 3000/4000 K

Graças ao suporte de montagem integrado e aos cabos de conexão e ligação à prova de respingos, o perfil GALEN LED pode ser instalado de forma rápida e fácil na parede, no chão ou no teto. A aplicação preferencial é a iluminação de expositores e letreiros. Há também o prático interruptor CCT para maior flexibilidade, pois a cor da luz pode ser definida entre 3000 K (branco quente) e 4000 K (branco neutro) usando um interruptor externo. Robustamente fabricado e equipado com LED potentes, GALEN é ideal quando se trata de iluminação eficaz ou funcional em áreas externas de lojas, hotéis, restaurantes ou edifícios comerciais.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003448
IP Code	IP 65
Classe de resistência ao impacto	IK 03
Resistência ao impacto	0.35 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Chão, Parede
Número de cabos	10
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	900 mA
Classe de proteção	I
Potência	34 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	10
Nível de corrente de irrupção	25 A
Duração da corrente de irrupção	500 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.89
Lúmen	3000/3100 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Cor	antracite
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50

Fonte de luz

916553	
--------	---

Acessórios

231961	CABO DE LIGAÇÃO , para luminária de parede para exteriores GALEN, preto, 1 m
231960	Cabos de ligação , para luminária de parede para exteriores GALEN, preto, 5 m

Vida útil	54000 h
Risk Group	1
Largura	120 cm
Altura	6.2 cm
Profundidade	11.3 cm
Peso líquido	2.774 kg
Peso bruto	3.015 kg
Página BIG WHITE	692