




GALEN 120 SP LED PROFIL

уличный светодиодный профиль Single Colour CCT switch 3000/4000K

Благодаря встроенному монтажному держателю и водонепроницаемым соединительным кабелям светодиодный профиль GALEN можно быстро и легко установить на стене, на полу или на потолке. Предпочтительное применение - освещение витрин и вывесок. Плюс, практичный переключатель CCT поможет настроить цветовую температуру через внешний выключатель в диапазоне от 3000K (теплый белый) до 4000K (нейтральный белый). Прочно изготовленный и оснащенный высокомоощными светодиодами, GALEN идеально подходит для эффективного или функционального освещения открытых площадок магазинов, отелей, ресторанов или коммерческих зданий.



Технические характеристики

Тов. №	1003448
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 03
Ударопрочность	0.35 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок,Пол,Стена
Номер сквозного монтажа проводки	10
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	900 mA
Класс защиты	I
Мощность	34 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Количество светильников на LS B16A	10
Уровень пускового тока	25 A
Продолжительность пускового тока	500 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.89
Световой поток	3000/3100 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Цвет	антрацитовый

Источник света

916553	
--------	---

Аксессуары

231961	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ , для уличного настенного светильника GALEN, черный, 1 м
231960	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД , для уличного настенного светильника GALEN, черный, 5 м

CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	54000 h
Risk Group	1
Ширина	120 cm
Высота	6.2 cm
Глубина	11.3 cm
Вес нетто	2.774 kg
вес брутто	3.015 kg
BIG WHITE Seite	692