




## **AINOS SQUARE Outdoor**

luminaria LED de pared y techo, antracita, CCT switch 3000/4000K

SLV AINOS, robusta solución para estructura protegida contra el agua, optativamente con o sin sensor. Luminaria de pared y techo cuadrada de aluminio que gracias a su elevado tipo de protección IP resulta apta para entornos exteriores. La superficie luminosa opalina, bajo la cual se alojan los LED, queda cubierta por la carcasa lacada. La conexión eléctrica de la luminaria disponibles en varios colores, se produce directamente a una red de tensión de 230V, ya que lleva incorporada un driver LED.



## Datos técnicos

Art. N.°	1003450
Código IP	IP 65
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	17 W
Temperaturaambiente	45 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.29
Flujo luminoso	1300 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directamente
Risk Group	1
Longitud	30 cm
Anchura	30 cm
Altura	6.5 cm
Peso neto	1.929 kg



## Fuente de luz

916545	A D	Peso bruto
916545		
	<u> </u>	

Peso bruto	2.154 kg
Página BIG WHITE	689