




AINOS SQUARE SENSOR

applique ou plafonnier apparent LED outdoor, blanc, commutateur CCT 3000/4000 K

AINOS SLV: solution apparente solide et protégée contre l'eau, au choix avec ou sans détecteur de mouvement. Applique et plafonnier carré en aluminium avec un indice de protection élevé, donc indiqué pour l'extérieur. La surface lumineuse opale sous laquelle se trouve la LED est sertie par le boîtier laqué. Le raccordement électrique de la lampe disponible en plusieurs version de couleur se fait directement via le réseau 230 V, étant donné qu'un driver LED est déjà incorporé.




INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003451
Code IP	IP 65
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond,Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	18 W
T° ambiante	45 °C
Puissance de veille assignée	0.5 W
Effet stroboscopique (SVM)	0.29
Lumen	1300 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	directement
Risk Group	1
Longueur	30 cm
Largeur	30 cm
Hauteur	6.5 cm



Source Lumineuse



Poids net	1.965 kg
Poids brut	2.178 kg
BIG WHITE, page	813