




AINOS SQUARE SENSOR

Outdoor LED luminária de montagem à superfície na parede e no teto antracite comutador CCT 3000/4000K

SLV AINOS - solução de estrutura robusta e impermeável, opcionalmente com ou sem sensor. Luminárias de parede e de teto angulares em alumínio adequadas para utilização em áreas exteriores, devido à classe de proteção elevada. A superfície luminosa de opala sob a qual se encontra o LED é delimitada pela estrutura pintada. A ligação elétrica da luminária, disponível em vários modelos de cor, é feita diretamente com uma tensão de alimentação de 230V, uma vez que está montada já uma unidade de alimentação de LED.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003452
IP Code	IP 65
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	18 W
Temperatura ambiente	45 °C
Potência nominal de standby	0.5 W
Efeito estroboscópico (SVM)	0.29
Lúmen	1300 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Cor	antracite
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto
Risk Group	1
Comprimento	30 cm
Largura	30 cm
Altura	6.5 cm

Fonte de luz

916545	
--------	---

Peso líquido	1.931 kg
Peso bruto	2.158 kg
Página BIG WHITE	689