




PEMA® WL

Outdoor LED, luminaria de montaje en pared, negro, CCT switch, 3000/4000K

La luminaria de pared PEMA® WL de aluminio lacado y cristal que cubre la fuente de luz de LED. El elevado tipo de protección IP de esta luminaria la hace ideal para exteriores. Gracias al switch CCT incorporado puede cambiarse el color de luz durante la instalación entre 3000K y 4000K. Gracias al driver LED incorporado la conexión eléctrica de la luminaria, disponible en varios colores, se produce directamente a una red de tensión de 230V.



Datos técnicos

Art. N.º	1003453
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Cantidad de cableado transversal	10
Voltaje nominal primario	100-277V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	14 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	6 A
Duración de la corriente de entrada	25 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	1340 / 1420 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Color	negro
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h

Fuente de luz

916431	
--------	---

Anchura	28 cm
Altura	10 cm
Profundidad	9 cm
Peso neto	1.197 kg
Peso bruto	1.343 kg
Página BIG WHITE	639