




PEMA® WL

applique apparente LED outdoor, noire, commutateur CCT 3000/4000 K

L'applique PEMA® WL LED est en aluminium laqué et dispose d'un écran de verre qui masque les LED. L'indice de protection élevé signifie que ce luminaire peut être placé à l'extérieur. À l'aide d'un commutateur CCT intégré, la couleur de lumière peut être modifiée entre 3000 K et 4000 K pendant l'installation. Grâce au driver LED intégré, le raccordement électrique du luminaire disponible en plusieurs versions de couleur se fait directement au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003453
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	14 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	6 A
Durée du courant d'appel	25 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	1340/1420 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	noir
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h

Source Lumineuse

916431	
--------	---

Largeur	28 cm
Hauteur	10 cm
Profondeur	9 cm
Poids net	1.197 kg
Poids brut	1.343 kg
BIG WHITE, page	759