




PEMA® WL

utendørs LED veggarmatur sort CCT bryter
3000/4000K

LED-veggarmaturet PEMA® WL består av lakkert aluminium og glass som dekker den integrerte LED-lyskilden. Den høye kapslingsgraden gjør armaturet egnet til utendørs bruk. Ved hjelp av integrert CCT kan lysfargen varieres mellom 3000K og 4000K. armaturet finnes i flere fargevarianter. Den integrerte LED-Driveren gjør at armaturet kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003453
EL nummer	3213058
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Antall ledningsgjennomføringer	10
Primær merkespenning	100-277V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	14 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Høy innkoblingsstrøm	6 A
Varighet innkoblingsstrøm	25 µs
Strobeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	1340/1420 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Farge	svart
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

916431	
Levetid	30000 h
Bredde	28 cm
Høyde	10 cm
Dybde	9 cm
Nettvekt	1.197 kg
Bruttovekt	1.343 kg
BIG WHITE side	759