




QUAD FRAME 9

applique encastrée LED indoor, 3000 K, blanc

Applique encastrée LED QUAD FRAME 9. Les LED incorporées invisibles éclairent de manière indirecte la surface à éclairer. Ceci permet un éclairage non éblouissant de voies piétonnes ou d'escaliers par exemple. Le spot encastré QUAD FRAME 9 est disponible avec un boîtier blanc. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003466
Montage	Encastré
Infos de montage	Mur, Mur avec accessoires
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	3 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	75 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	blanc
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Risk Group	0
Largeur	9 cm
Hauteur	9 cm
Profondeur	8 cm

Source Lumineuse

916565	
--------	---

Accessoires

112781	BOÎTIER D'ENCASTREMENT pour FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE et FRAME CURVE
112780	CADRE D'ENCASTREMENT pour FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE et FRAME CURVE

Poids net	0.383 kg
Poids brut	0.459 kg
Forme de la découpe	carré
Longueur d'encastrement	7.2 cm
Largeur d'encastrement	8 cm
Profondeur d'encastrement	6.5 cm
BIG WHITE, page	240