




QUAD FRAME 9

комнатный светодиодный встраиваемый в стену светильник 3000 К белый

Накладной настенный алюминиевый светильник QUAD FRAME 9. Светодиоды SMD, которые встроены, так что они не видны, дают отраженный свет. Это позволяет создавать безбликовое освещение тротуаров и лестниц. Встраиваемый светильник QUAD FRAME 9 доступен в белом цвете. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

| | |
|---|---------------------------|
| Тов. № | 1003466 |
| Сборка | Встраиваемый |
| Детали сборки | Стена, Стена и аксессуары |
| Номинальное первичное напряжение | 100-240V ~50/60Hz |
| Вторичный ток / напряжение | 350 mA |
| Класс защиты | I |
| Мощность | 3 W |
| Минимальная температура окружающей среды | -20 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 °C |
| Уровень пускового тока | 15 A |
| Продолжительность пускового тока | 300 µs |
| Стробоскопический эффект (SVM) | 0 |
| Световой поток | 75 lm |
| Цветовая температура | 3000 Kelvin |
| Цвет | белый |
| CRI | 90 |
| LXXVXX Данные | L70B50 |
| Срок службы | 30000 h |
| Risk Group | 0 |
| Ширина | 9 cm |
| Высота | 9 cm |

Источник света

| | |
|--------|---|
| 916565 |  |
|--------|---|

Аксессуары

| | |
|--------|---|
| 112781 | ВСТРОЕННАЯ РОЗЕТКА , для FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE и FRAME CURVE |
| 112780 | РАМА ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА , для FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE и FRAME CURVE |

| | |
|----------------------|------------|
| Глубина | 8 cm |
| Вес нетто | 0.383 kg |
| вес брутто | 0.459 kg |
| Форма сечения | квадратный |
| Установочная длина | 7.2 cm |
| Установочная ширина | 8 cm |
| Установочная глубина | 6.5 cm |
| BIG WHITE Seite | 240 |