




QUAD FRAME 14

applique apparente LED indoor, blanc, commutateur CCT, 2700/3000 K

Applique apparente LED QUAD FRAME 14. Les LED incorporées invisibles éclairent de manière indirecte la surface à éclairer. Ceci permet un éclairage non éblouissant de voies piétonnes ou d'escaliers par exemple. Le spot encastré QUAD FRAME 14 est disponible avec un boîtier blanc. À l'aide d'un commutateur CCT intégré, la couleur de lumière peut être modifiée entre 2700K et 3000K pendant l'installation. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| N° art. | 1003467 |
| Code IP | IP20 |
| Montage | Apparent |
| Infos de montage | Mur |
| Nombre de câblages en continu | 10 |
| Tension nominale primaire | 100-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 350 mA |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 4.4 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 15 A |
| Durée du courant d'appel | 300 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0 |
| Lumen | 165/175 lm |
| Température de couleur | 2700/3000 Kelvin |
| Angle faisceau | 95 ° |
| Coloris | blanc |
| CRI | 90 |
| Caractéristiques LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 30000 h |
| Risk Group | 0 |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916558 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------------|----------|
| Largeur | 14 cm |
| Hauteur | 12 cm |
| Profondeur | 4 cm |
| Poids net | 0.421 kg |
| Poids brut | 0.528 kg |
| BIG WHITE, page | 364 |