




QUAD FRAME 19

applique intérieure, blanc, LED, 11W, 2700K/3000K, variable Triac

Applique d'intérieur en saillie à LED QUAD FRAME 14. La LED invisible émet une lumière indirecte sur la surface à éclairer. Cela permet par ex. un éclairage non éblouissant des chemins et escaliers. L'encasturé QUAD FRAME 14 est disponible avec boîtier de coloris blanc. L'interrupteur CCT intégré permet de régler la couleur de la lumière de 2700 à 3000K lors de l'installation. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003468
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	11 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	4.7 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	580/640 lm
Température de couleur	2700/3000 Kelvin
Angle de rayonnement	100 °
Coloris	blanc
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Risk Group	0

Source Lumineuse

916552	
--------	---

Largeur	18.5 cm
Hauteur	15.5 cm
Profondeur	5.2 cm
Poids net	0.678 kg
Poids brut	0.841 kg
Page du BIG WHITE	364