




QUAD FRAME 19

Indoor LED Luminária de montagem de superfície na parede branco TRIAC CCT switch 2700/3000K

LED Luminária de montagem de superfície na parede QUAD FRAME 14. O LED integrado invisível emite uma luz indiretamente para a superfície a ser iluminada. Desta forma, é possibilitada uma iluminação não ofuscante, por ex., em caminhos e escadas. A luminária de embutir QUAD FRAME 14 está disponível na cor da caixa branca. Por meio de um comutador CCT integrado, a cor da luz pode ser alterada durante a instalação entre 2700K e 3000K. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003468
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Número de cabos	10
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	11 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	4.7 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.02
Lúmen	580 / 640 lm
Temperatura de cor da luz	2700/3000 Kelvin
Ângulo de feixe	100 °
Cor	branco
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Risk Group	0
Largura	18.5 cm

Fonte de luz

916552	
--------	---

Altura	15.5 cm
Profundidade	5.2 cm
Peso líquido	0.678 kg
Peso bruto	0.841 kg
Página BIG WHITE	198