



MANA OUT WL

juego de luminarias de superficie de pared gris/antracita 11W 650lm 3000K IRC80 60° con regulación de intensidad por corte de fase

Ahora también está disponible con una pantalla hecha del material de moda, el hormigón: la luminaria de pared regulable MANA OUT WL produce una luz blanca cálida (3000 K) con su led de alta potencia. Gracias al grado de protección IP 65, la luminaria de exterior de aluminio y hormigón está protegida en cualquier clima. El CRI de más de 80 ofrece una reproducción cromática natural. Y gracias al balasto eléctrico led integrado, se puede conectar directamente a una tensión de 220 voltios.

Datos técnicos

Art. N.º	1003470
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	11 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Nivel de corriente de entrada	12.4 A
Duración de la corriente de entrada	7.2 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.04
Flujo luminoso	650 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	60 °
Color	gris
IRC	80

Fuente de luz

916573	
--------	---

Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad lumino- sa	Eje simétrico
Salida de la luz	Directa - indirecta
Risk Group	1
Longitud	18.2 cm
Anchura	16 cm
Altura	10.3 cm
Peso neto	2.4 kg
Peso bruto	2.568 kg