




## MANA OUT WL

Set applique murale apparente gris/anthracite 11 W  
650 lm 3000 K IRC 80 60° coupure de phase

Désormais également disponible avec un abat-jour en béton, un matériau tendance : l'applique murale à intensité réglable MANA OUT WL génère une lumière blanc chaud (3000 K) avec sa LED de haute puissance. Grâce à la classe de protection IP 65, le luminaire outdoor en aluminium et béton est protégé par tous les temps. L'IRC de plus de 80 garantit une reproduction naturelle des couleurs. Et grâce au driver LED déjà intégré, un raccord direct à une tension de 220 volts est possible.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003470
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	11 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Hauteur du courant d'appel	12.4 A
Durée du courant d'appel	7.2 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.04
Lumen	650 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	60 °
Coloris	gris

## Source Lumineuse

916573	
--------	---

<b>CRI</b>	80
<b>Caractéristiques LXXBXX</b>	L70B50
<b>Durée de vie</b>	30000 h
<b>Répartition de l'intensité lumineuse</b>	symétrique à l'axe
<b>Faisceau lumineux</b>	direct - indirect
<b>Risk Group</b>	1
<b>Longueur</b>	18.2 cm
<b>Largeur</b>	16 cm
<b>Hauteur</b>	10.3 cm
<b>Poids net</b>	2.67 kg
<b>Poids brut</b>	3.317 kg
<b>BIG WHITE, page</b>	721