




MANA OUT WL

Set applique murale gris/anthracite 11 W 650 lm
3000 K CRI 80 60 ° coupure en fin de phase

Désormais également disponible avec un abat-jour en béton, un matériau tendance : l'applique à intensité variable MANA OUT WL génère une lumière blanc chaud (3000 K) avec sa LED haute puissance. Grâce à la classe de protection IP 65, la lampe outdoor en aluminium et béton est protégée par tous les temps. Avec le CRI supérieur à 80, elle assure un rendu des couleurs naturel. De plus, grâce au driver LED déjà intégré, une connexion directe à une tension de 220 Volts est possible.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003470
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	11 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Hauteur du courant d'appel	12.4 A
Durée du courant d'appel	7.2 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.04
Lumen	650 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	60 °
Coloris	gris

Source Lumineuse

916573	
--------	---

IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique à l'axe
Sortie lumineuse	direct - indirect
Risk Group	1
Longueur	18.2 cm
Largeur	16 cm
Hauteur	10.3 cm
Poids net	2.67 kg
Poids brut	3.317 kg
Page du BIG WHITE	721