



MANA OUT WL

set di lampade da parete grigie/antracite 11W 650lm
3000K CRI80 60° taglio di fase discendente

L'elegante lampada da parete up/down MANA OUT WL è composta da una struttura di alluminio ed è dotata di LED ad alte prestazioni con luce bianco caldo. La lampada disponibile in color ruggine e antracite si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il driver LED integrato. Questo apparecchio contiene lampade LED incassate.

DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Articolo | 1003470 |
| Codice IP | IP 65 |
| Classe di resistenza all'urto | IK 02 |
| Resistenza all'urto | 0.2 Joule |
| Montaggio | Superficie |
| Dettagli di montaggio | Parete |
| Dimmerabile | Si |
| Tecnologia del dimmering | Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 500 mA |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 11 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 45 °C |
| Livello di corrente di spunto | 12.4 A |
| Durata della corrente di spunto | 7.2 µs |
| Effetto stroboscopico (SVM) | 0.04 |
| Lumen | 650 lm |
| Temperatura colore | 3000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 60 ° |
| Colore | grigio |
| CRI | 80 |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 916573 |  |
|--------|---|

| | |
|--|-------------------|
| Dati LXXBXX | L70B50 |
| Durata | 30000 h |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | assialsimmetrica |
| Emissione | diretto-indiretto |
| Risk Group | 1 |
| Lunghezza | 18.2 cm |
| Larghezza | 16 cm |
| Altezza | 10.3 cm |
| Peso netto | 2.4 kg |
| Peso lordo | 2.568 kg |